



FPAX system

фитинги из прессованного нейлона (PA66)
с внутренним эластомерным уплотнением
(IP66, IP67, IP68, IP69K)

Рукава

Мы располагаем широкой линейкой фитингов, которые могут использоваться с перечисленными ниже рукавами. Чтобы облегчить процесс выбора фитингов FPA, FPAX, Flexilok, T-образных, MP, MPS и MSL в линейке продукции, в таблице представлено соответствие фитингов с краткой необходимой информации по девяти основным вариантам гибких неметаллических рукавов. Более подробную информацию о них можно найти на стр. 42-47.

Европейский размер	Номинальный размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Типоразмер								
7	10	10.1	FPAS10	FRAL10	FPAH10	FPR10	FPI10	FPIH10	FPY10	FPADS10	FPP10
8	11	11.5	FPAS11	FRAL11	FPAH11	FPR11	FPI11	FPIH11	FPY11	FPADS11	FPP11
10	13	13.0	FPAS13	FRAL13	FPAH13	FPR13	FPI13	FPIH13	FPY13	FPADS13	FPP13
12	16	15.8	FPAS16	FRAL16	FPAH16	FPR16	FPI16	FPIH16	FPY16	FPADS16	FPP16
14	18	18.5	FPAS18	FRAL18	FPAH18	FPR18	FPI18	FPIH18	FPY18	FPADS18	FPP18
17	21	21.2	FPAS21	FRAL21	FPAH21	FPR21	FPI21	FPIH21	FPY21	FPADS21	FPP21
23	28	28.5	FPAS28	FRAL28	FPAH28	FPR28	FPI28	FPIH28	FPY28	FPADS28	FPP28
29	34	34.5	FPAS34	FRAL34	FPAH34	FPR34	FPI34	FPIH34	FPY34	FPADS34	FPP34
36	42	42.5	FPAS42	FRAL42	FPAH42	FPR42	FPI42	FPIH42	FPY42	FPADS42	FPP42
48	54	54.5	FPAS54	FRAL54	FPAH54	FPR54	FPI54	FPIH54	FPY54	FPADS54	FPP54
56	67	67.0	FPAS67	FRAL67	FPAH67	FPR67	FPI67	FPIH67	FPY67	FPADS67	FPP67

Фитинги

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K

FPAX

Прямая наружная резьба

Быстрый в установке фитинг с наружной резьбой с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий и резьбовых соединений.

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K

FPAX

Фланец

Неразборный, быстрый в установке фитинг с нейлоновым подвижным фланцем с дополнительным уплотнением рукава.



Metric	PG	NPT
FPAX13-M16	FPAX13-PG9	
FPAX16-M16	FPAX16-PG9	FPAX16-038
FPAX16-M20	FPAX16-PG11	FPAX16-050
	FPAX16-PG13	
	FPAX16-PG16	
FPAX21-M20	FPAX21-PG13	FPAX21-050
	FPAX21-PG16	
FPAX28-M25	FPAX28-PG21	FPAX28-075
FPAX28-M32	FPAX28-PG29	
FPAX34-M32	FPAX34-PG29	FPAX34-100
FPAX34-M40		
FPAX42-M40	FPAX42-PG36	FPAX42-125
FPAX42-M50		FPAX42-150
FPAX54-M50	FPAX54-PG42	FPAX54-150
FPAX54-M63	FPAX54-PG48	FPAX54-200

Типоразмер
FPAX16-FL
FPAX21-FL
FPAX28-FL
FPAX34-FL
FPAX42-FL

FPAX

FPAX

Свойства систем

- Тест на вибрацию и ударопрочность EN61373 Cat 2
- Высокая прочность на выдергивание 70кг для FPAH21
- Коленчатые переходники 90° и 45° упрощают установку и защищают кабель от перегиба.
- Подходит для рукавов с крупным и мелким шагом
- Низкая пожароопасность
- Цвета черный или серый (RAL 7031)
- Не содержит галогенов, серы и фосфора
- Диапазон температур: -50°C до +135°C
- Неразборные, быстрые в установке фитинги
- Можно удалить с помощью отвертки
- Подвижная резьба UNEF позволяет проводить монтаж с электрическими соединителями без скручивания кабеля и включает уплотнительное кольцо

Для заказа:

- Указать цвет (В = черный, G = серый) и длину бухты (FPA16-M16B)
- IP на соединителе с резьбой UNEF может зависеть от конструкции соединителя
- Обозначить детали, выполняемые на заказ, с учетом добавочного времени на выполнение заказа и количества минимального заказа
- На заказ возможны:
 - дополнительные размеры, альтернативная резьба
 - дополнительная резьба UNEF и комбинации
 - все варианты из нейлона, резьба UNEF
 - нарезка и сборка
 - другие цвета
 - 45° коленчатые переходники из нержавеющей стали

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			Наружный диаметр (мм) Номинальный размер (мм) Европейский размер		
FPAH90			FPAH90			FPAH45			FPAH45					
Наружная резьба, коленчатый переходник 90° Быстрый в установке фитинг с наружной резьбой, коленчатый переходник 90°, с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий.			Фланец Быстрый в установке фитинг, 90°. коленчатый переходник с нейлоновым подвижным фланцем и дополнительным уплотнением рукава.			Наружная резьба, коленчатый переходник 45° Быстрый в установке фитинг, 45°. коленчатый переходник, наружная резьба с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий.			Фланец Быстрый в установке фитинг, 45°. коленчатый переходник с нейлоновым подвижным фланцем и дополнительным уплотнением рукава.					
Metric	PG	NPT	Типоразмер	Metric	PG	NPT	Типоразмер	Metric	PG	NPT	Типоразмер			
FPAH 13-M 16-90	FPAH13-PG9-90											10.1	10	7
												10		
												11.5	11	8
												13.0	13	10
												13		
												13		
FPAH16-M16-90	FPAH16-PG9-90	FPAH16-050-90	FPAH16-FL-90	FPAH16-M20-45	FPAH16-PG13-45	FPAH16-050-45	FPAH16-FL-45					15.8	16	12
FPAH16-M20-90	FPAH16-PG11-90											16		
	FPAH16-PG13-90											16		
												16.1	16	
												18.5	18	14
												18		
FPAH21-M20-90	FPAH21-PG13-90	FPAH21-050-90	FPAH21-FL-90	FPAH21-M20-45	FPAH21-PG13-45	FPAH21-050-45	FPAH21-FL-45					20.0	20	
	FPAH21-PG16-90				FPAH21-PG16-45							21.2	21	17
												21		
												21		
												25.0	25	
												25.4	25.4	22
FPAH28-M25-90	FPAH28-PG21-90	FPAH28-075-90	FPAH28-FL-90	FPAH28-M25-45	FPAH28-PG21-45	FPAH28-075-45	FPAH28-FL-45					28.5	28	23
												28		
FPAH34-M32-90	FPAH34-PG29-90	FPAH34-100-90	FPAH34-FL-90	FPAH34-M32-45	FPAH34-PG29-45	FPAH34-100-45	FPAH34-FL-45					34.5	34	29
												34		
FPAH42-M40-90	FPAH42-PG36-90	FPAH42-125-90	FPAH42-FL-90	FPAH42-M50-45	FPAH42-PG36-45	FPAH42-150-45	FPAH42-FL-45					42.5	42	36
FPAH42-M50-90		FPAH42-150-90										42		
FPAH54-M50-90	FPAH54-PG48-90	FPAH54-150-90										54.5	54	48
FPAH54-M63-90		FPAH54-200-90				FPAH54-150-45						54		
												67.0	67	56
FPAH90			FPAH90			FPAH45			FPAH45					

МЕТАЛЛУКАВА И ФИТИНГИ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА И ФИТИНГИ

АКСЕССУАРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ