

Свойства систем

- Тест на вибрацию и ударопрочность EN61373 Cat 2
- Высокая прочность на выдергивание 70кг для FPAH21
- Коленчатые переходники 90° и 45° упрощают установку и защищают кабель от перегиба.
- Подходит для рукавов с крупным и мелким шагом
- Низкая пожароопасность
- Цвета черный или серый (RAL 7031)
- Не содержит галогенов, серы и фосфора
- Диапазон температур: -50°C до +135°C
- Неразборные, быстрые в установке фитинги
- Можно удалить с помощью отвертки
- Подвижная резьба UNEF позволяет проводить монтаж с электрическими соединителями без скручивания кабеля и включает уплотнительное кольцо

Для заказа:

- Указать цвет (В = черный, G = серый) и длину бухты (FPA16-M16B)
- IP на соединителе с резьбой UNEF может зависеть от конструкции соединителя
- Обозначить детали, выполняемые на заказ, с учетом добавочного времени на выполнение заказа и количества минимального заказа
- На заказ возможны:
 - дополнительные размеры, альтернативная резьба
 - дополнительная резьба UNEF и комбинации
 - все варианты из нейлона, резьба UNEF
 - нарезка и сборка
 - другие цвета
 - 45° коленчатые переходники из нержавеющей стали

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K			Наружный диаметр (мм) Номинальный размер (мм) Европейский размер	
FPAH90			FPAH90			FPAH45			FPAH45				
Наружная резьба, коленчатый переходник 90°			Фланец			Наружная резьба, коленчатый переходник 45°			Фланец				
Быстрый в установке фитинг с наружной резьбой, коленчатый переходник 90°, с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий.			Быстрый в установке фитинг, 90°. коленчатый переходник с нейлоновым подвижным фланцем и дополнительным уплотнением рукава.			Быстрый в установке фитинг, 45°. коленчатый переходник, наружная резьба с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий.			Быстрый в установке фитинг, 45°. коленчатый переходник с нейлоновым подвижным фланцем и дополнительным уплотнением рукава.				
Metric	PG	NPT	Типоразмер	Metric	PG	NPT	Типоразмер						
FPAH 13-M 16-90	FPAH13-PG9-90												10.1 10 7
													10
													11.5 11 8
													13.0 13 10
													13
													13
FPAH16-M16-90	FPAH16-PG9-90	FPAH16-050-90	FPAH16-FL-90	FPAH16-M20-45	FPAH16-PG13-45	FPAH16-050-45	FPAH16-FL-45						15.8 16 12
FPAH16-M20-90	FPAH16-PG11-90												16
	FPAH16-PG13-90												16
													16.1 16
													18.5 18 14
													18
FPAH21-M20-90	FPAH21-PG13-90	FPAH21-050-90	FPAH21-FL-90	FPAH21-M20-45	FPAH21-PG13-45	FPAH21-050-45	FPAH21-FL-45						20.0 20
	FPAH21-PG16-90				FPAH21-PG16-45								21.2 21 17
													21
													21
													25.0 25
													25.4 25.4 22
FPAH28-M25-90	FPAH28-PG21-90	FPAH28-075-90	FPAH28-FL-90	FPAH28-M25-45	FPAH28-PG21-45	FPAH28-075-45	FPAH28-FL-45						28.5 28 23
													28
FPAH34-M32-90	FPAH34-PG29-90	FPAH34-100-90	FPAH34-FL-90	FPAH34-M32-45	FPAH34-PG29-45	FPAH34-100-45	FPAH34-FL-45						34.5 34 29
													34
FPAH42-M40-90	FPAH42-PG36-90	FPAH42-125-90	FPAH42-FL-90	FPAH42-M50-45	FPAH42-PG36-45	FPAH42-150-45	FPAH42-FL-45						42.5 42 36
FPAH42-M50-90		FPAH42-150-90											42
FPAH54-M50-90	FPAH54-PG48-90	FPAH54-150-90		FPAH54-M50-45		FPAH54-150-45							54.5 54 48
FPAH54-M63-90		FPAH54-200-90											54
													67.0 67 56
FPAH90			FPAH90			FPAH45			FPAH45				

МЕТАЛЛУКАВА И ФИТИНГИ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА И ФИТИНГИ

АКСЕССУАРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ