

Руководство по выбору неметаллических рукавов

Тип		FPAS	FPAL	FPAH	FPASC	FPR	FPADS	FPI	FPIH	FPIHR	FPP	FPP-NFR	FPP-H
IP	IP40						●						
	IP54												
	IP65												
	IP66	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	IP67	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	IP68	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	IP69	●	●	●	●	●		●	●	●			
Прочность на сжатие (кг/ 100мм)		75	60	120	75	75	60	45	60	60	35	35	100
Прочность на разрыв (кг) для размера 21/20 мм		40	30	70	40	40	15	30	50	35	25	25	40
Минимальный радиус изгиба (мм) для размеров 21/20 мм		45	40	55	45	45	120	35	45	55	40	40	60
Цвет		чёрный, серый	чёрный, серый	чёрный	чёрный, серый	чёрный	чёрный синий, оранжевый, белый	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный, серый белый	чёрный	чёрный
Высокая износчивость		●	●		●			●	●	●			
Температура	Максимальная	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	110 °C	110 °C	110 °C	90 °C	90 °C	90 °C
	Минимальная	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-50 °C	-50 °C	-50 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Категория	Гибкий	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Гибкий с гладким покрытием						●						
Низкая пожарная опасность	** Повышенная Стандартная												
	Без содержания галогенов	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Испытания на огнестойкость	Самозатухающий	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	EN 45545-2					●				●			
	NFPA-130					●				●			
Стойкость к абразивному износу		●		●	●	●	●		●	●			
Устойчивость к растворителям		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Стойкость к УФ- излучению		●		●	●	●	●	●	●	●			
Разрешения	Признанные UL	●	●	●		●		●	●				
	Включённые в список UL				●								
	Lloyds	●				●							
	Лондонский метрополитен					●							
Железная дорога		●		●		●	●		●	●			
Контакт с пищевыми продуктами													
ROHS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
REACH		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Номер страницы		44	44	44	44	45	45	45	45	45	46	46	46

Руководство по выбору неметаллических рукавов

	FPL	FPY	FPYS	FPYL	FPYLS	FPCB	FPCG	FPCGN	FPCBU	LPCB	LPCO	LPCBU	LPCGN	LPC-FG
	●	●		●										
						●	●	●	●					
	●	●		●						●	●	●	●	●
	●	●		●						●	●	●	●	●
										●	●	●	●	●
	150	60	N/A	45	N/A	60	60	60	60	120	120	120	120	120
	30	25	N/A	15	N/A	25	25	25	25	70	45	60	60	60
	30	40	40	40	40	35	35	35	35	70	70	70	70	70
	чёрный, серый, белый	чёрный, серый	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный	светло-серый	зелёный	синий	чёрный	оранжевый	синий	зелёный	белый, синий, серый
		●												
	70°C	120°C	120°C	120°C	120°C	70°C	70°C	70°C	90°C	70°C	70°C	90°C	70°C	90°C
	-5°C	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C	-5°C	-20°C	-20°C	-20°C	-5°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●		●		●									
		●		●										
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●									
						●				●				
						●	●	●	●					
														●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	70	72	72	72	72	78	78	78	78	80	80	80	80	84